

B+G E-TECH**LED TECH
SMART MONITOR
INTELLIGENTER STA**

Startseite » Katalog » Drehstromzähler » Direktmessend » 1041105

Kategorien

Wechselstromzähler-> (22)
Drehstromzähler-> (20)
Direktmessend (12)
 geeicht (MID) (2)
 Wandlermessung (2)
 mechanische Zähler (4)
 Logger-> (5)
 Schaltuhren (2)
 digitalSTROM (25)
 Elektrozubehör-> (60)
 Schnäppchen-Ecke (3)
 LED Stripes & Steuerungen

Neue Produkte

SDM1 20D-MID

24.60 €

20.31 €

inkl. 19% MwSt. zzgl.

Versand**Schnellsuche**

Verwenden Sie Stichworte,
um ein Produkt zu finden.

erweiterte Suche**DRT428DC-V3****[1041105]****DRT428DC-V3 Besonderheiten:**

- S0 Interface mit 2000 imp./kWh bei 30ms Impulslänge
- Rücklaufsperr
- stetig rollierende Anzeige zwischen Zählerstand (kWh) und aktuell anliegender Last in kW mit 2 Nachkommastellen (5 Sek. akt. Last im Wechsel mit 10 sek. akt. Zählerstand)

Einbauort:

Sicherungsverteilanlagen und Elektrokästen. Ideal zur Überprüfung der verbrauchten kWh in Mietshäuser, Stromabschnitten oder einzelnen Bereichen wo eine separate Energiemessung vorgenommen werden soll.

Anwendungsbeispiele:

- Ermittlung des aktuellen Stromverbrauchs
- Verbrauchserfassung (z.B. elektrische Heizanlagen, separaten Bereichen in z.B. Mietshäusern)
- Einbaumöglichkeiten in Schaltschränken, Unterverteilungen ohne Zählertafel oder Zählerschranke auf Hutschiene
- Industrie- u. Schaltanlagen, Gartenanlagen, Solaranlagen
- Erkennung von "Stromfressern"
- Energy-Management-Systeme, Gebäudetechnik
- Verschleißüberwachung bei Anlagen / Maschinen

Zertifizierung:


- CE - EN62052-11
- CE - EN62053-21
- Genauigkeitsklasse 1

Technische Daten:

- Bezeichnung gemäß DIN DIN 43855
- 20A Nennstrom
- 80A Grenzstrom
- Elektronischer Stromzähler (3-Phasen-Drehstrom nach EN 62053-21, für 4-Leiter Drehstromnetz)
- **Einrichtungszähler**
- LCD Display (ohne Hintergrundbeleuchtung)
- 6 digitalen Stellen + 2 Nachkommastellen = 999999.99 kWh
- Anschluss: 3x230V/400V AC
- Betriebsbereich: 184-265 VAC / 0,1 ~ 80A
- Frequenz-Bereich: 50Hz oder 60Hz +/- 10%
- Start-Strom Cos-Phi = 1: typisch 20mA
- Eigenstromverbrauch: < 10VA, 2W
- Genauigkeitsklasse: 1
- Befestigung: DIN-Hutschiene (DIN EN50022) / TE=72mm (DIN 43880)
- Impulslänge: 30ms
- Zählimpulse: 2000imp/kWh
- Temp.-Bereich: -20°C bis +55°C
- Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95%
- Abmessung: 76x100x65mm
- Gewicht: ca. 500g
- Rechnung erfolgt nicht saldierend
- nicht beglaubigt / für Verrechnungszwecke nicht geeignet

47.50 €inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

00000.00

**Anmelden**

E-Mail Address:

Passwort:

Anmeld

Passwort verg

Kundenkonto e

zum Einkaufsw

0 Waren

Benachrichtigu

Eine N

bei An

zu

DRT42

versen

Artikel empf
Gefällt mir**Informationen**

Lieferbedingungen

Bezahlmöglichkeit

Datenschutz

Unsere AGB

Kontakt

Impressum

Widerrufsrecht

Bedienungsanleitung

Bewertungen

Schreib

Bewert

diesen

Variante	B	BC	D	DC	DC-V2	DC-V3
Merkmale						

Displayhintergrundbeleuchtung	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Anzeigewechsel	nein	ja	nein	ja	ja	ja
S0 Impulse pro kWh	1000	1000	1000	1000	1000	2000
S0 Impulslänge in ms	90	90	90	90	30	30
Rücklaufsperr	nein	nein	nein	nein	ja	ja

[Bewertungen](#)
[In den Warenkorb](#)

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:



CEE Kupplung 5p 32A



SDM630-Standard



LS B 32A 6kA 3Pol

LS B 32A 6kA 3Pol (DX-E B-Auto
003329)2R 24TE Feuchtraumverteiler Plexo³
Aufputz IP651R 4TE Feuchtraumverteiler Plexo³
Aufputz IP65 (601974)

Copyright © 2015 www.Digitalzaehler.com
Powered by osCommerce